

結露・白華が少なく、安全な、不燃・準不燃無垢材

Fire Buster Wood



性能

- ・色調や風合い、香りや木が本来持っている調湿作用はそのままに
- ・減圧加圧方式による難燃剤の含浸処理による高い不燃性と信頼性
- ・防腐・防蟻効果あり

安全

- ・無色無臭で安全性の高い水溶性難燃剤FireBusterを使用
- ・建築基準法「ホルムアルデヒド発散建築材料」対象外商品

© Hiroyuki Hirai

新製品

Fire Buster Wood Superfinishing

Fire Buster Woodの表面を、特殊超仕上げ加工した、更に結露・白華し難い製品です。

通常在庫製品

	樹種	グレード	仕上	認定番号	形状	サイズ(m/m)	入り数(枚(㎡))
準不燃	杉	節有	無塗装または超仕上げ	QM-0427	本実突付	12x105x4,000	8(3.36)
	//	//	//	//	//	12x105x2,000	16(3.36)
	//	無地上小節	//	//	//	12x105x4,000	8(3.36)
	//	//	//	//	//	12x105x2,000	16(3.36)
	桧	節有	//	//	//	12x105x4,000	8(3.36)
	//	//	//	//	//	12x105x2,000	16(3.36)
	//	無地上小節	//	//	//	12x105x4,000	8(3.36)
	//	//	//	//	//	12x105x2,000	16(3.36)
	唐松	節有	//	//	//	12x105x3,800	8(3.2)
不燃	樹種	グレード	仕上	認定番号	形状	サイズ(m/m)	入り数(枚(㎡))
	杉	節有	無塗装または超仕上げ	NM-1251	本実突付	15x105x2,000	16(3.36)
	//	無地上小節	//	//	//	15x105x2,000	16(3.36)
	レッドパイン	無地上小節	//	//	//	15x105x2,000	16(3.36)

【注意事項】

- ・本製品は内装用のため、屋外での使用はできません。
- ・本製品は通常の木材と比べ、表面の仕上げが若干粗くなっております。
- ・節有材には多少の欠け節、埋め木、パテ処理が含まれてます。
- ・本製品には天然ムク材のため、木目・色調が異なります。また、多少の反りや曲り、寸法のズレが生じる場合があります。
- ・本製品に含まれる水溶性の難燃剤は弱酸性の特性を持ちますので、施工の際はステンレス製などの耐食性を持つ釘・金物をご使用ください。
- ・木材に難燃剤を注入しているため、通常の木材とは異なり比重が重くなっております。天井に施工する場合は、ビスでの取付をお勧めしております。
- ・水がかかったり、多湿な場所に施工した場合、防火成分が浮き出る白華現象が起こることがあります。換気や空調設備等で多湿な環境にならないようご注意ください。
- ・防火成分が浮き出る白華現象につきましては、安全な成分ですので布等にて拭き取ってからご使用ください。なお、品質・性能に異常はありません。
- ・本製品は無塗装で国土交通省の準不燃・不燃材料認定を受けています。塗装される場合は各建築主事にご確認ください。

地産材、材料支給にも対応できます

Shinsei Techno Material, Inc.

株式会社シンセイ・テクノ・マテリアル

岐阜県揖斐郡大野町稲富2401 <http://www.shinsei-tt.com>

TEL.0585-35-5665 FAX.0585-35-5666 fire-buster@shinsei-tt.com